

PLINIUS
THE HEART OF MUSIC

KORU
PHONO
PŘEDZESILOVAČ



KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ

Uplynulo již deset let od představení předzesilovače PLINIUS Jarrah. Je těžké uvěřit, že tento vynikající phono předzesilovač si celou dobu udržel pověst jednoho z nejlepších předzesilovačů, a to bez jakýchkoliv úprav a změn.

Zájem o reprodukci z gramofonových desek rozhodně neklesá a poptávka po systémech na phono bázi je ohromná. Proto je čas, aby PLINIUS tým představil nový, moderní phono předzesilovač, který uspokojí požadavky dnešních milovníků hudby.

Je samozřejmé, že každý nový produkt musí svým vzhledem odpovídat novému designu PLINIUS. Náš hlavní designér Ross Stevens navrhl pro Koru obloukové šasi s malým zakřivením. Tohle šasi je ve skutečnosti „dva v jednom“, což umožňuje fyzicky oddělit napájení od zesilovacího okruhu.

Napájení jsme věnovali zvláštní pozornost – pyšní se virtuální baterií s kapacitou více než 100,000 mikro Faradů a vynikající dvoufázovou regulací. To zaručuje velmi nízkou impedanci a proto i extrémně přesné napájení zesilovacích obvodů.

Zesilovací a vyrovnávací obvod je specifický pro tento nový phono předzesilovač, který používá ty nejmodernější komponenty pro přesnost a dlouhou životnost. Je možné použít přenosku s pohyblivými cívkami s nízkou impedancí (MC) a přenosku s pohyblivými magnety (MM), a jednotlivá nastavení lze regulovat na zadním panelu.

Vstup (RCA) a XLR výstupy jsou přesně zpracovávány a díky pasivní vysokofrekvenční a aktivní nízkofrekvenční ekvilizaci poskytuje Koru tu nejlepší možnou stabilitu.

Koru reprodukuje i ty nejmenší detaily přesně a přirozeně tak, že máte pocit, jako byste byli přímo v hledišti.

PLINIUS Koru je předurčen stát se klasikou. Je k dostání v provedení černý nebo stříbrný elox, takže začlenit jej do systému s ostatními přístroji není problém.

Technické údaje Plinius Koru

Vstup:

RCA

Nastavitelný zisk:

50 dB, 56 dB, 60 dB, 66 dB

Nastavitelná zátěž:

47 k Ω , 22 k Ω , 1 k Ω , 470 Ω , 220 Ω , 100 Ω , 47 Ω , 22 Ω

Vstupní kapacita:

nastavitelná 100 pF, nebo 570 pF

Frekvenční rozsah:

20 Hz až 20 kHz \pm 0,2 dB pro RIAA specifikace

Poměr signál k šumu:

-80 dB při 5 mV na vstupu

Zkreslení:

< 0,01% THD pro všechny úrovně před přebuzením

Rozměry:

výška 85 mm, šířka 450 mm, hloubka 400 mm

Hmotnost:

6,5 kg

Barva:

stříbrný nebo černý elox

Poznámka: Technický popis a specifikace se může změnit kdykoliv bez oznámení.



PLINIUS

AUDIOSTUDIO s.r.o.
Vodární 1
772 00 Olomouc,
GSM: +420 608 75 24 75
e-mail: do@plinius.cz

www.plinius.cz