

PLINIUS
THE HEART OF MUSIC

M 8
PŘEDZESILOVAČ





M 8 PŘEDZESILOVAČ

PLINIUS Odeon měl přímý vliv na vývoj nové řady předzesilovačů a zesilovačů. M8 je nový předzesilovač, který používá nové šasí a topologii obvodů a je tak schopen podávat vynikající výkon.

Napájení má velice malou impedanci a proto mohou audio okruhy pracovat co nejlépe. Jediným viditelným ovládacím prvkem M8 je otočný knoflík a všechny ostatní funkce jsou ovládány dálkovým ovladačem a zobrazovány přitom na displeji.

Některé své charakteristiky převzal M8 od předchozích typů předzesilovačů: nízká hladina šumu, nízké zkreslení, J FET vstupní obvod nebo ty nejlepší jednotlivé komponenty.

M8 je možné připojit až k pěti jiným zařízením pomocí RCA vstupů a jednoho XLR pro připojení CD. Procesorová smyčka zaručuje plnou integraci do systémů domácího kina. Pro připojení k výkonovému zesilovači jsou k dispozici XLR výstupy.

Šasí je vyrobeno z robustního materiálu a je možné vybrat si ze dvou provedení – stříbrný a černý elox – tak, aby přístroj odpovídal ostatnímu elektronickému vybavení.



Technické údaje Plinius M8

Technické údaje:

Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz (v pásmu $\pm 0,2$ dB)

Zkreslení:

< 0,05 % THD při jmenovité vstupní úrovni

Brum a šum:

-98 dB při jmenovité vstupní úrovni, váhováno A – fitrem

Zisk:

12 dB (platí pro všechny vstupy)

Vstupní impedance:

50 k Ω

Jmenovitá výstupní úroveň:

500 mV RMS do 10 k Ω a více

Výstupní impedance:

Typicky 100 Ω

Rozměry:

výška 90 mm, šířka 450 mm, hloubka 400 mm

Hmotnost:

5,5 kg

Barva:

stříbrný nebo černý elox

Poznámka: Technický popis a specifikace se může změnit kdykoliv bez oznámení.

PLINIUS

AUDIOSTUDIO s.r.o.
Vodární 1
772 00 Olomouc,
GSM: +420 608 75 24 75
e-mail: do@plinius.cz

www.plinius.cz